

# Update ABRA Gx v 4.x (5.x) na 9.x

ABRA Gx v 4.01.20 (Firebird 1.0, 1.5)

- Zálohovat prostřednictvím ABRY.
- Zálohovat storage.stf
- Zálohovat složku s ABROU

Změna verze Firebirdu

Linky:  
Firebird v. 1.5:  
<http://firebirdsql.org/en/firebird-1-5/>  
Firebird v. 2.0:  
<http://firebirdsql.org/en/firebird-2-0/>

1. Odinstalovat stávající verzi Firebirdu 1.5 (1.0)
2. Smazat složku kde byl Firebird instalován + restartovat PC
3. Instalovat Firebird verze 2.0

ABRA Gx v 7.x (7.03.12, Firebird 2.0)

Linky:  
ABRA G1 v 7.03.12 CZ:  
[https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=1OKNB\\*GT-FL5](https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=1OKNB*GT-FL5)  
ABRA G2 v 7.03.12 CZ:  
[https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=JPB6K\\*6G-PEB](https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=JPB6K*6G-PEB)

1. Zastavit službu aplikačního serveru předchozí verze
2. Instalovat ABRA Gx do samostatné složky
3. Zastavit službu Firebird
4. Překopírovat NxUdf.dll ze složky UDFs (je umístěna ve složce kde je instalována abra) do složky udf ve složce Firebirdu
5. Spustit službu Firebird
6. Spustit DBAdmin.exe ve složce s ABRA Gx v 7.x
7.
  - a. Smazat případné spojení s DemoDaty z instalace.
  - b. Nadefinovat nové spojení se obnovou ze souboru zálohy z verze 4.x
8. Spustit AbraGx.exe a nechat obnovit DB
9. Po naběhnutí ABRY zkontrolovat, že jsme obnovili skutečně data z poslední zálohy
10. Zálohovat prostřednictvím ABRY
11. Zálohovat storage.stf
12. Zálohovat složku s ABROU

ABRA Gx v 9.x

Linky:  
ABRA G1 v. 9.01.06 CZ  
[https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=KB22X\\*F8-ILI](https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=KB22X*F8-ILI)  
ABRA G2 v. 9.01.06 CZ  
[https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=BV0VK\\*DU-QB5](https://zp.abra.eu/main?username=UFU25097563&password=BV0VK*DU-QB5)

1. Zastavit AppServer verze 7.x
2. Spustit instalátor ABRA Gx s parametrem -nodbinstall, instalovat do samostatné složky
3. Zastavit službu serveru Firebird
4. Překopírovat NxUdf.dll ze složky UDFs (je umístěna ve složce kde je instalována abra) do složky udf ve složce Firebirdu
5. Spustit server Firebird
6. Spustit DBAdmin.exe ve složce s ABRA Gx v 9.x
7.
  - a. Smazat případné spojení s demodaty z instalace
  - b. Vytvořit nové spojení s obnovou dat ze zálohy z verze 7.x
8. Spustit AbraGx.exe a nechat obnovit DB
9. Provést kontrolu obnovených dat