

OPRAVA DEFINICE DYNSQL UŽIVATELSKY DEFINOVATELNÉHO ČÍSELNÍKU

Datum (31. července 2019)

Pozor! Při neznalém použití mohou mít nástroje použité v tomto návodu destruktivní následky pro běh systému. Doporučujeme před opravou zazálohovat si soubor repozitáře Storage.STF.

1. Spusťte nástroj **DefRollEditor.exe** a v nabídce Repozitář zvolte Importovat vše.
2. Vyberte daný uživatelsky definovatelný číselník a na záložce DynSQL zjistěte Název a ID DynSQL.
3. Spusťte nástroj **DynSqlEditor.exe** a v nabídce Repozitář zvolte Importovat vše.
4. V sekci 1. Dynamické SQL příkazy najděte záznam pro definovatelný číselník podle názvu a ID zjištěného v bodu 2.
5. V sekci 2. Datové zdroje příkazů, část Main upravte text dle příkladu níže.

Příklad:

Původní text:

```
SELECT {FIELDS}
  FROM DefRollData A
WHERE
  A.CLSID = 'SLBGGYZ1W404F1VMAE0DV5FI0G'
{ANDWHERE}
{ORDERBY}
```

Opravený text:

```
SELECT {FIELDS}
  FROM DefRollData A
  {JOIN}
WHERE
  A.CLSID = 'SLBGGYZ1W404F1VMAE0DV5FI0G'
{ANDWHERE}
{ORDERBY}
```

6. Po opravě všech daných DynSQL zvolte v nabídce Repozitář - Exportovat vše.